

Technische fiche :


1350R NXT2




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Nominaal werkvermogen		612 kg
Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht		680 kg
Leeg gewicht		2384 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	950 mm
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	3670 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2794 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	1930 mm
Starthoek op volledige hoogte	a5	40 °
Dumphoogte	h29	2123 mm
Totale lengte met bak	l16	3076 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	584 mm
Terugrollen op de grond	a13	28 °
Hoogte zitting tot grond	h30	871 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1364 mm
Bakbreedte	e1	1372 mm
Bodemvrijheid machine	m4	203 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	2360 mm
Starthoek	a2	25 °
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	1842 mm
Achteruitrijhoek		25 °
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		12.90 km/h
Banden		
Modellen banden		10 x 16.5 - 10 PR HD
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV88C-KMS
Motomom		Stage V
Max. koppel / Motorkoppel		146.20 Nm / 2800 rpm
Stroombron		Diesel
Motorvermogen (pk / kW)		46 Hp / 34.30 kW
Batterij		12 V
Alternator		100 kW
Starter		2.30 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		63.60 l/min
Hydraulische hulpdruk		207 bar
Tankinhoud		
brandstof		59.40 l
Inhoud hydraulische tank		34.80 l
Cilinderinhoud		2.20 l
Volume van de vloeistofkoeltank		7.90 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		82 dB
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		100 dB
Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)		0.81 m/s²
Trillingen op het geheel handen/armen		< 1.90 m/s²

1350R NXT2 - Tekening met afmetingen





Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes