

RC4

Datum van printen 6-1-2025

Technische gegevens

NOTITIE. De afbeelding is slechts een algemeen voorbeeld voor het product.

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Machinegewicht max | 10000 - 16000 kg |
| Breedte laadschop max | 1600 mm |
| Breekkracht max. | 125 kN |
| Breekmoment max. | 163 kNm |
| [WeightFrom] | 395 kg |
| [TiltAngle] | 40° |
| Rotatiesnelheid (1 omwenteling per) | 7,0 s op 60 l/min |
| [WorkingPreassure] | 25 MPa |
| Hydraulisch debiet min | 91 l/min |
| Aanbevolen hydraulisch debiet min | 91 l/min |
| Aantal smeerpunten | 6 |
| [TurnTorque] | 7600 Nm op 25 MPa |
| [TiltTorqueB] | 38600 Nm |



Details afmetingen

| Afmeting A, Breedte | Afmeting B, Totale bouwhoogte | Afmeting C, Lengte | Afmeting D, Bouwhoogte |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 760 mm | 1080 mm | 690 mm | 568 mm |

Het product op de foto's kan extra accessoires en functies bevatten. Alle technische gegevens en het gewicht kunnen variëren, afhankelijk van de configuratie en de uitrusting. We behouden ons het recht voor om specificaties of ontwerpen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en voor eventuele feitelijke fouten. Er kunnen verschillen in productprogramma's en uitrustingsstandaarden zijn tussen verschillende markten. Voor meer informatie over actuele productspecificaties, lokale aanpassingen en speciale apparatuur kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde verkoopkantoor.

